

RH65X




Strongest of X-Series


Stärkste Modell der X-Serie

Options Optionen

- > Hydraulic, electric or manual shifting
Hydraulische, elektrische oder manuelle Schaltung
- > Mounting plates
Montageplatten
- > Flushing heads 2", 3" & 4"
Spülköpfe 2", 3" & 4"
- > Shock Absorber
Schockabsorber
- > Floating spindle
Floating Spindel
- > High Speed
Hohe Drehzahl




Technical Specifications are subject to modifications without prior notice and incurring responsibility for machines previously sold. The shown machines may have optional equipment. Technical data do not consider power losses. Error misprints reserved. / Technische Änderungen ohne Vorankündigung und Verpflichtung gegenüber früher gelieferten Geräten. Die abgebildeten Geräte können Sonderausstattungen haben. Technische Daten ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.



770 – 950 kg Weight Gewicht · 350 kN Traction Zugkraft

Rotary mechanism RH65X Drehantrieb



*** Can also be operated with other hydraulic parameters.**
Kann auch mit anderen hydraulischen Werten betrieben werden.

Drive shafts Abtriebswellen

- > Flange connection
Flanschverbindung
- > API 8 5/8" Reg Box

Other connections on request
Weitere Verbindungen auf Anfrage